
ALUMINIJUMSKI RADIJATORI

TERMARC





Rostro

Korisna površina 10 članka 2,4 m²
n – koeficijent toplotne snage 1,31384
Snaga radijatora EN442 t=60C, **169 W**
Radni pritisak 1,5 Mpa,
Boja / RAL 9016
Zapremina članka 0,37L
Spojnice G1"



		VP	MP
Dimenzija V/Š/D: **580 / 80 / 100**	18 AL TR	1040.25	1248.30

Largo

Korisna površina 10 članka 2,1 m²
n – koeficijent toplotne snage 1,29848
Snaga radijatora EN442 t=60C, **165 W**
Radni pritisak 1,5 Mpa,
Boja / RAL 9016
Zapremina članka 0,37L
Spojnice G1"



		VP	MP
Dimenzija V/Š/D: **580 / 80 / 100**	18 AL TL	1054.61	1265.53

GLOBAL



Vox

H600
n – koeficijent toplotne snage 1,31199
Snaga radijatora EN442 t=60C, **185 W**
H800
n – koeficijent toplotne snage 1,33709
Snaga radijatora EN442 t=60C, **231 W**
Radni pritisak 0,6 Mpa,
Boja / RAL 9016
Zapremina vode u članku H600: 0,50L ; H800: 0,56L
Spojnice G1"

		VP	MP
Dimenzija V/Š/D: **690 / 80 / 95**	18 AL K-600	1675.55	2010.66
Dimenzija V/Š/D: **800 / 80 / 95**	18 AL K 800	2071.16	2485.39

PRIBOR ZA MONTAŽU

	ŠIFRA	VP	MP
Nosač za Al radijatore set	18 NRA	142.14	170.57
Komplet za povezivanje	18 AL SET	336.38	403.66
radijatorska spojnica	16 RS 1	62.86	75.43
dihtung	16 D 1	20.04	24.05
rogl	16 ROGL	34.50	41.40
konzola NGR	16 NGR	60.38	72.46
konzola RKP	16 RKP	53.68	64.42
beli sprej GLOBAL	16SG	407.87	489.44





