
TRAJNOŽAREĆI LIVENI KOTAO

VIADRUS U24



Posle velikog uspeha kotla **VIADRUS U22 model S** na tržištima Skandinavije zapadne Evrope, istočne Evrope i Pribaltike, tržišta Rusije i Bliskog istoka fabrika **VIADRUS** ide dalje u permanentnom i inovativnom razvoju svojih proizvoda prateći zahteve i potrebe kupaca.
Plasira nov proizvod **LIVENI TRAJNOŽAREĆI KOTAO VIADRUS U24**.

Evropski komitet za standardizaciju po najstrožim uslovima izdao je **EURO NORMU EN 303-5 (3)** . **VIADRUS U24** je zauzeo **NAJVIŠU KATEGORIJU**.



Broj članaka	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Šifra	**07V244**	**07V245**	**07V246**	**07V247**	**07V248**	**07V249**	**07V2410**
velikoprodajna cena	**117091.90**	**125617.85**	**133389.40**	**141916.38**	**162226.75**	**169748.20**	**177771.90**
cena	**140510.28**	**150741.42**	**160067.28**	**170299.66**	**194672.10**	**203697.84**	**213326.28**

Tehničke karakteristike kotla U24

Broj članaka	**J.M.**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Šifra		07V244	07V245	07V246	07V247	07V248	07V249	07V2410
Težina	kg	312	362	412	462	512	562	612
Zapremina kotla	l	49.3	59.1	68.9	78.7	88.5	98.0	107.8
Zapremina ložišta	l	49.9	59.7	69.5	79.3	89.1	98.9	108.0
Dubina ložišta	mm	330	440	550	660	770	880	990
Prečnik dimnjače	mm	156				176		
Dimenzije kotla: visina x širina	mm	1076 x 642						
dubina	mm	413	524	635	766	857	968	1079
Maksimalni radni pritisak	bar	4						
Preporučena radna temperatura	°C	60-85						
Buka	dB	< 65 dB						
Potrebna vučna promaja dimnjaka	mbar	0,14– 0,32						
Priključci kotla		DN 70						

Broj članaka	**korisnost**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Snaga kotla pri sagorevanju uglja (kW)	75 – 80 %	25	32	39	46	53	60	67
Snaga kotla pri sagorevanju drva (kW)	71 – 78 %	22	28	34	40	47	53	59

19.05.2023